

●臭氧发生器「EYE臭氧动力」

采用二氧化钛系列的陶瓷，实现了高性能&长寿命。使用氧化铝的感应体用沿面放电方式，通过放电现象将喷镀控制在最小限度，产生清洁的臭氧成为可能。



小型OP-20W



高浓度、高纯度型OP-30W



超高浓度、超高纯度型OP-100W

形 式	OP-20W形
尺 寸(mm)	150(W)X180(D)X425(H)
质 量(kg)	12
消耗电力 (W)	450
电源电压 (V)	100±10
原料气体	氧
臭氧发生量 (g/h)	10~23
浓 度 (g/m ³)	40~120
气体流量 (L/min)	2~10

形 式	OP-30W形
尺 寸(mm)	430(W)X405(D)X174(H)
质 量(kg)	25
消耗电力 (W)	550
电源电压 (V)	100±10
原料气体	氧
臭氧发生量 (g/h)	15~30
浓 度 (g/m ³)	50~130
气体流量 (L/min)	2~10

形 式	OP-100W形
尺 寸(mm)	430(W)X420(D)X280(H)
质 量(kg)	62
消耗电力 (W)	1600
电源电压 (V)	200~220
原料气体	氧
臭氧发生量 (g/h)	50~100
浓 度 (g/m ³)	100~180
气体流量 (L/min)	3~20